



LEISTUNGSERKLÄRUNG

DoP: KCH_PB-P3_002

DE

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

SWISSSPAN P3 16mm - 40mm

Verwendungszweck:

Spanplatte P3 (EN 312) für die Innenverwendung als nichttragende Bauteile im Feuchtbereich

Hersteller:

Kronospan Schweiz AG | Willisauerstrasse 37 | CH-6122 Menznau | www.kronospan.com | info@kronospan.com

Bevollmächtigter:

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 4

Harmonisierte techn. Spezifikation

EN 13986: 2004

Notifizierte Stelle

Leistungsbeständigkeitsbescheinigung

Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung				Norm
	>13-20	>20-25	>25-32	>32-40	
Dicke					mm
Biegefestigkeit	14	12	11	9	N/mm ²
Querzugfestigkeit	0.45	0.40	0.35	0.30	N/mm ²
Biege-E-Modul	1950	1850	1700	1550	N/mm ²
Dickenquellung	14	13	13	12	%
Feuchtebeständigkeit	0.08	0.07	0.07	0.06	N/mm ²
Formaldehydemissionen	E1				EN 717-1
Brandverhalten	D-s2, d0				EN 13501-1
Dampfdiffusionswiderstandszahl	16 50	15 50	15 50	15 50	EN 13986
Luftschalldämmung	28	29	30	31	EN 13986
Schallabsorption	0.1 - 0.25				EN 13986
Wärmeleitfähigkeit	0.13	0.13	0.12	0.12	W/mK
Biologische Dauerhaftigkeit	1+2				EN 13986
Gehalt an Pentachlorphenol	<5				ppm

NPD: No Performance Determined/keine Leistung bestimmt

Für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller oder Bevollmächtigten und im Namen des Herstellers oder Bevollmächtigten von:

Roger Braun, COO

(Name und Funktion)

Menznau, 27.03.2015

(Datum und Ort)

(Unterschrift)